

Мощная бочковая мешалка с понижающим редуктором

Надежная работа без протечек редуктора

**ГЕРМЕТИЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**



Мощная мешалка с понижающим редуктором для бочек и резервуаров с предустановленными лопастями

- Сертификат АТЕХ для работы во взрывоопасных зонах
- Редуктор безмасляной конструкции
- Сменные переходники и муфты для возможности работы с различными емкостями
- Установка путем простого ввинчивания в емкость
- Устойчивая к коррозии конструкция из нержавеющей стали



Технические характеристики

МОШНАЯ БАРАБАННАЯ МЕШАЛКА С ПОНИЖАЮЩИМ РЕДУКТОРОМ

Максимальное давление воздуха на входе	7 бар
номинальная мощность двигателя при скорости 1200 об/мин (вал при 50 об/мин), 0,34 м ³ /мин	186 Вт (0,25 л.с.)
Рекомендуемая максимальная скорость вращения вала, об/мин	100
Передаточное число редуктора	24:1
Вес	8 кг
Высота	
С верхней части пневмопривода к основанию разъема быстрого соединения....	286 мм
Входной воздушный патрубок..... Сопряжение с быстроразъемной муфтой 1/4 дюйма prt(f)	№ детали 208536
Смачиваемые детали	303 SST
Расход воздуха	0,08 - 0,85 м ³ /мин (3 - 30 стандартных кубических футов в минуту)
Данные о шуме*	
Типичные условия эксплуатации†	
Звуковая мощность	77,3 дБ(А)
Звуковое давление	63,8 дБ(А)
Условия максимального шума‡	
Звуковая мощность	86,4 дБ(А)
Звуковое давление	72,9 дБ(А)
* Звуковые параметры измерены в соответствии с ISO 3744-1981.	
† 50 об/мин (вал) при перемешивании вещества вязкостью 300 спз на водной основе	
‡ 100 об/мин (вал) при вращении в пустом контейнере	
Техническое руководство	№ детали 308609



Информация для заказа

Основной узел
 Номер детали: 24C821
 (не включает в себя переходники)



Переходные втулки	Переходник вала			
	3/8 дюйма	7/16 дюйма	1/2 дюйма	5/8 дюйма
1-1/2 дюйма	24C519	24C293	24C520	24C521
2 дюйма	24C523	24C522	24C524	24C525

Аксессуары

	Размер	Номер детали
Переходные втулки	1-1/2 дюйма	16A521
	2 дюйма	16A754
Переходники вала	3/8 дюйма	16A751
	7/16 дюйма	16A520
	1/2 дюйма	16A752
	5/8 дюйма	16A753

Комплект переходников	Номер детали: 24D588 Включает в себя переходные втулки (16A521 и 16A754) и переходники вала (16A751, 16A520, 16A752 и 16A753)..
------------------------------	---

GRACO N.V. Industrierrein Oude Bunders
 Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
 Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777
 E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Форма № 344809R (ред. В) 08/10 Printed in Europe.
 Все другие названия марок или логотипы используются для целей идентификации и являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все сведения и иллюстрации, приведенные в настоящем документе, основаны на новейшей информации об изделиях на момент публикации. Graco сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.